

SODE DECAP TOITURE

0175 - Détergent nettoyant spécial toiture

PRESENTATION

Détergence très puissante, spécialement formulé pour le nettoyage des toitures.

APPLICATIONS

Utilisé pour nettoyer en profondeur : façade, toiture, pierre, corniche, appui de fenêtre, jambage, etc. Décape et rénove en éliminant toutes souillures d'origine organique ainsi que les traces causées par la pollution, les matières grasses pétrolières, les hydrocarbures, les suies, etc. Elimine également mousses et lichens.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

S'emploie à la brosse ou en pulvérisation sur support humidifié au préalable.

S'utilise pur ou dilué à 50 % d'eau suivant les nettoyages à effectuer.

Laisser agir quelques minutes, nettoyer à l'aide d'une brosse "chiendent" ou avec une machine à haute pression suivi d'un abondant rinçage à l'eau claire.

Apparition d'efflorescences blanches lors du séchage : cela provient d'un rinçage à l'eau insuffisant. Laisser bien sécher 48 heures minimum et rincer abondamment à l'eau haute pression.

Consommation variable de 3 à 6 m² au litre.

Dans le cas d'apparition d'efflorescences blanches, celles-ci s'élimineront naturellement le semestre suivant.

Remarques importantes : Ne pas employer sur supports non naturels tels que le Fibro-ciment.

AVANTAGES

Evite le sablage et tous ses inconvénients.

Ne contient pas d'acide.

Produit ininflammable.

SECURITE D'EMPLOI

Produit très alcalin, attaque la peau et les muqueuses, manipuler obligatoirement avec gants et lunettes.

Dans le cas de projections accidentelles, laver abondamment à l'eau claire.

Protéger les alliages légers (cuivre, chrome, zinc, alu, etc.).

Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer les peintures.

En cas de projections, rincer à l'eau aussitôt.

Contient de l'hydroxyde de sodium.

Stocker à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL



S.A.S AU CAPITAL DE 200.000 €

La chimie Industrielle au service des Professionnels...

Z I de LADOUX • Rue Orange • BP 70051 • 63118 CÉBAZAT • Tél. 04 73 23 63 16 • Fax. 04 73 23 63 19

E-mail : sodeviindustrie@groupe-tifel.com

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 • SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J • IDENTIFIANT CEE : FR 30 331 803 056 00018